

Tlač čiarových kódov:

Označenie čiarového kódu	Dĺžka čiarového kódu	Počet znakov, ktoré možno zakódovať	Typ znakov, ktoré je možné kódovať	Minimálna šírka čiarového kódu pre tlač
EAN 8	Pevná dĺžka	7 + 1 kontrolná číslica (automaticky)	numerické	min 20 mm
EAN 13	Pevná dĺžka	12 + 1 kontrolná číslica (automaticky)	numerické	min 25 mm
CODE 39	Premenná dĺžka podľa počtu znakov		alfanumerické	min. 3,75 mm na znak
CODE 128	Premenná dĺžka podľa počtu znakov		alfanumerické	min. 3,75 mm na znak
Interleave 2 z 5	Premenná dĺžka		numerické	min. 3,75 mm na znak
UPC – A	Pevná dĺžka	12 znakov	numerické	min 25 mm
UPC - E	Pevná dĺžka	12 znakov	numerické	min 25 mm

U všetkých typov čiarových kódov platí:

- medzera zľava a medzera sprava musí byť minimálne 2,5 mm od prvej linky čiarového kódu od bieleho vybrania
- i keď výška čiarového kódu môže byť premenlivá, neodporúča sa tlačiť čiarové kódy nižšie ako 6mm bez čísla a 8mm s číslom
- odporúča sa vždy biely podklad čiarového kódu.